

Zetor

FORTERRA



SÍLA
ODOLNOST
EFEKTIVITA

Traktor je Zetor. Od roku 1946.





FORTERRA PROVEDENÍ AGRO

MODEL	Jednotky	95/100	105/110	115/120	125/130	135/140	
MOTOR							
Typ Stage III A		Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405	Zetor 1505	Zetor 1605	
Typ Stage III B		Zetor 1006	Zetor 1306	Zetor 1406	Zetor 1506	Zetor 1606	
Homologovaný výkon 2000/25	kW/HP	71/96	79/107	86/117	95/130 93/126	100/136	
Jmenovité otáčky	1/min.	2200					
Počet ventilů		8					16
		16					
Počet válců		4					
Plnění		turbodmychadlo					
Vrtání/zdvih	mm	105/120					
Obsah válců	cm³	4 156					
Točivý moment max./převýšení	Nm/%	401/31	451/32	491/31	536/30	581/34	
		429/39	461/35	493/32	551/37		
SPOJKA							
Typ		suchá, jednolamelová, hydraulicky ovládaná					
Rozměr	mm	350					
Obložení lamely		kovokeramika					
PŘEVODOVKA							
Typ		mechanická s 3° násobičem, reverzační					
Řazení		plně synchronizované					
Počet převodových stupňů		vpřed 24/18 vzad					
Rychlost	km/hod.	40					
VÝVODOVÝ HŘÍDEL							
Typ		závislý/nezávislý, vícelamelová spojka PTO					
Otáčky zadního VH	1/min.	540/1000 (na přání 750/1000)					
Otáčky předního VH	1/min.	1000					
HYDRAULIKA							
Typ		elektrohydraulika Bosch s HitchTronic, 2 pomocné válce					
Tříbodový závěs		kategorie II					
Ovládání		elektronické					
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	v celém rozsahu 52, maximální 58					
Pracovní tlak	MPa	20					
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min.	70					
Vnější vývody		odkapová soustava 6 + 1 rychlospojek ISO					
Závěsy		modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs					

MODEL	Jednotky	95/100	105/110	115/120	125/130	135/140
KABINA						
Klimatizace		manuální (na přání)		manuální		
Sedadlo		Grammer Maximo Standard				Grammer pneum. pružení
Sedadlo spolujezdce		standard				
Kouřová skla		standard				
Volant		pevný (na přání sklopný a výsuvný)		sklopný a výsuvný		
DALŠÍ PARAMETRY						
Hnací systém		4WD				
Řízení		hydrostatické				
Brzdy provozní/parkovací		mokrý diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané				
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové				
Vyhřívání zad. sklo a zrcátka		na přání		standard		
Digitální přístrojová deska		na přání			standard	
Příprava pro rádio		na přání		standard		
ROZMĚRY						
Hmotnost	kg	4426	5181	5566	5766	5711
Délka	mm	4670				
Šířka přes zadní blatníky	mm	2270				
Výška k ústí výfuku	mm	2757				
Rozvor	mm	2390				
Přední kola		12,4R24 šroub	14,9R24 šroub	14,9R24 disk		420/70R24 disk
Zadní kola		16,9R38 šroub	18,4R38 šroub	18,4R38 disk		520/70R38 disk

DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ

- alternativní kombinace předních a zadních kol
 - alternativní přední a zadní závaží
 - alternativní sedadla řidiče
 - pevný volant
 - uhlíkové filtry
 - přední tříbodový závěs
 - přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo
- alt. kombinace závěsů – modulární systém CBM
 - hydraulické brzdy přívěsu
 - autorádio
 - výstražný maják
 - pneu na přední kola 420/70 R24
 - pneu na zadní kola 520/70 R38 disk, 600/65 R38 disk



Silné a robustní traktory
bezkonkurenční
v provozních
nákladech.



MOTOR

Traktor ZETOR Forterra 135 s novým 16ti ventilovým motorem získal jedno z nejlepších hodnocení v náročném testu Německé zemědělské asociace (DLG). Mezi traktory ve své kategorii se tak zařadil k traktorům s nejnižší a nejefektivnější spotřebou paliva na trhu.

PŘEVODOVKA

Traktory Forterra jsou dodávány se synchronizovanou převodovkou s třístupňovým násobičem a reverzací. Nabízí 24 rychlostí vpřed a 18 vzad.

HYDRAULIKA A PTO

Modely Forterra jsou jako první na světě vybaveny nejnovější technologií automatické regulace tříbodového závěsu **HitchTronic**. Toto unikátní, ale jednoduché řešení přináší značné zvýšení produktivity a usnadnění práce nezávisle na schopnostech obsluhy nebo hutnosti orané půdy.

KABINA

Prostorná kabina s kouřovými skly ve standardu nabízí dostatek pohodlí pro celodenní práci.

95
100105
110115
120125
130135
140

www.zetor.com
zetor@zetor.com

DEALER